la maîtrise de vos ***ambiances***

BECOT CLIMATIQUE

générateur d'air chaud propane GA

Générateur GA

Caractéristiques techniques Dimensions et poids

	Puissance (kW)		Consommation gaz max (l/h)		Débit d'air chaud (m/h)	Ampérage (A) 230V	Raccord gaz ø (inch)	Pression (sur le brûleur) (bar)	Prise pour thermostat
Modèle	Min	Max	Min	Max					
GA 25 E	12,5	25	0,9	1,8	800	0,3	1/2	0,5-1,5	OUI
GA 42 E	14	44	1,4	3,2	760	0,6	1/2	0,4-1,5	OUI
GA 60 E	27	64	1,9	4,8	2,400	0,64	1/2	0,4-2,0	OUI
GA 85 E	39	93	2,8	6,7	2,400	0,64	1/2	0,4-2,0	OUI
GA 110 E	54	130	3,9	9,3	4,000	1,8	1/2	0,4-2,0	OUI

Dimensions appareil monté

	C	D	E	F	KG
GA 25 E		55	28	50	13
GA 42 E		58	37	45	16
GA 60 E	47	109	47	58	36
GA 85 E	47	109	47	58	36
GA 110 E	60	118	63	77	55

Dimensions en cm

emballage compris

L	B	H	KG
60	30	55	14
70	40	50	17
110	50	60	41
110	50	60	41
129	67	94	71



Principe de fonctionnement

- Chaleur directe avec 100% de rendement.
- Capacité réglable.
- Température de sortie réglable entre 120 et 180°C.
- Brûleur propre grâce à la prise d'air extérieure (GA110E/GA60E et GA 85E).

Caractéristiques

- Tous les modèles GA avec relais de brûleur, contrôle de flamme par ionisation.
- Combustion propre, facile d'entretien.
- Fort pouvoir calorifique pour un investissement minime.
- Chariot de transport GA60/85E disponible en option.
- Chariot de transport GA 110E de série.
- Panneau de contrôle à l'épreuve de l'humidité et de la poussière.
- Couvercle supérieur démontable pour un entretien facile.
- Equipé de double électrovanne gaz pour la sécurité. Electrovanne gaz avec filtre intégré.
- Certifié CE.
- Ventilation de la pièce nécessaire.
- Prise pour thermostat et sécurité coupe tuyau.

Parc d'activités de Saint-Porchaire
27, rue Lavoisier - B.P. 41
79301 BRESSUIRE cedex - FRANCE
Tél. (33) 05 49 74 12 75
Fax (33) 05 49 74 30 11
Internet : www.becotclimatique.com
E-Mail : info@becotclimatique.com

la maîtrise de vos ***ambiances***

BECOT CLIMATIQUE

générateur d'air chaud mobile au fuel

Caractéristiques techniques

Détails techniques TA

	Puissance (kW)	Consommation fuel max. (l/h)	Débit d'air chaud (m3/h)	Capacité de réservoir (l)	Améprage (A) 230 V	Prise pour thermostat
TA 22	25	2,5	600	40	1,0-0,6	OUI
TA 22-9	25	2,5	600	40	1,0-0,6	OUI
TA 30	30	3	600	40	1,0-0,6	OUI
TA 40	46	4,5	1 200	80	2,1-0,8	OUI

Dimensions

	APPAREIL MONTÉ							EMBALLAGE COMPRIS			
	A	B	C	D	E	F	KG	L	B	H	KG
TA 22/22-P	107	-	-	119	48	56	31	110	50	60	34
TA 30	107	-	-	119	48	56	31	110	50	60	34
TA 40	122	-	-	131	54	80	48	108	54	81	62

Dimensions en cm

Détails techniques ITA

	Puissance (kW)	Consommation fuel max. (l/h)	Débit d'air chaud (m3/h)	Contre pression max. vent (mm CE)	Capacité de réservoir (l)	Améprage (A) 230 V	Cône de sortie ø (mm)	Raccordement de la cheminée ø (mm)	Prise pour thermostat
ITA 35	24,8	2,4	1 500	15	40	1,3	300	150	OUI
ITA 45	45,1	4,5	3 000	20	80	3,3	400	150	OUI
ITA 75	70	7,0	3 800	20	120	4,0	400	180	OUI

Dimensions

	APPAREIL MONTÉ							EMBALLAGE COMPRIS			
	A	B	C	D	E	F	KG	L	B	H	KG
ITA 30/35	120	-	-	125	49	69	58	129	52	85	76
ITA 45	150	-	-	163	62	90	105	173	68	105	130
ITA 75	170	-	-	216	65	98	131	186	69	117	158

Dimensions en cm

générateur fuel TA / ITA

TA

Ce sont des générateurs au fuel, à combustion directe. Ils sont disponibles en modèle portable et suspendu.

Caractéristiques :

- Très mobile.
- Economie de consommation.
- Sécurité de fonctionnement.
- Chaleur directe avec 100% de rendement.
- Température de sortie fixe environ 450°C.
- Montée de température très rapide.
- Pas d'évacuation des gaz brûlés.
- Brûleur à combustion directe.
- Filtre à fuel et gicleur de rechange avec chaque appareil.

ITA

Le générateur mobile fuel de la gamme ITA est un appareil à combustion indirecte, c'est-à-dire que les gaz brûlés sont évacués par une cheminée séparée et les gaz brûlés ne sont pas mélangés à l'air chaud.

Parc d'activités de Saint-Porchaire
27, rue Lavoisier - B.P. 41
79301 BRESSUIRE cedex - FRANCE
Tél. (33) 05 49 74 12 75
Fax (33) 05 49 74 30 11
Internet : www.becotclimatique.com
E-Mail : info@becotclimatique.com

jolly l'impression créative - 05.49.65.14.40